



STRAVENT: OPTIMAL, Moduuli, S11, S55 ja S44

Päätelaite	Suuttimien lukumäärä, kaikki avoinna	Maksimi ilmamäärät eri paineilla (Pa), dm ³ /s						
		60	70	80	90	100	120	
OPTIMAL-1020/1300	74	17	19	20	21	22	24	Jäähdytyspalkki takaseinälle
OPTIMAL-1620/2200	122	28	31	33	35	37	40	
OPTIMAL-2220/2800	160	37	40	43	46	48	53	
MODUL	108	25	27	29	31	32	35	Jäähd.palkki alakatto
S55-100	92	21	23	25	26	28	30	Seinä
S55-125	135	31	34	36	38	41	44	Seinä
S55-160	232	54	58	62	66	70	76	Seinä
S44-160	222	52	56	60	63	67	73	Alakatto
S11-125-250mm	36	8	9	10	10	11	12	
S11-125-350mm	54	13	14	14	15	16	18	
S11-125-600mm	132	31	33	35	38	40	43	
S11-160-900mm	222	52	56	60	63	67	73	
S11-200-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114	
S11-250-1250mm-r348	348	81	87	93	99	104	114	
S11-250-2500mm-r696	696	162	175	187	198	209	229	
S11-315	Ota yhteyttä myyjään							
S11-400	Ota yhteyttä myyjään							
S11-500	Ota yhteyttä myyjään							

$$Q_v = \sqrt{\Delta P} \times 0.03 \times lkm$$

Q_v = ilmamäärä, dm³/s
 $\sqrt{\Delta P}$ = valittu / mitattu painehäviö, Pa
 0,03 = suuttimen ns. k-arvo
 lkm = avoinna olevien suuttimien lukumäärä

Palkki	Vesivirta, dm ³ /s	Painehäviö	Tekninen osa,	Etupaneeli,
	mitoitus	kPa	pituus, mm	vakiopituus, mm
OPTIMAL-1000/1200	0,04	4	1020	1300
OPTIMAL-1600/2200	0,05	9	1620	2200
OPTIMAL-2200/2800	0,06	5	2220	2800



STRAVENT OY
 Puh. 09-424 13630
 Fax. 09-424 13631

STRAVENT POHJOIS-SUOMI
 Puh. 09-424 13636
 Fax. 09-424 13631

STRAVENT ITÄ-SUOMI
 Puh. 09-424 13639
 Fax. 09-424 13631

www.stravent.fi