

ARENA

Käyttö- ja huolto-ohje



Tuotekuvaus:

Arena on vesikiertoinen kattosäteilijä. Sitä on saatavana kahta leveyttä ja enintään 6 metrin pituisena. Lue lisää tuotteesta osoitteessa www.stravent.fi. Tämä ohje koskee kaikkia Arena-malleja.

Käsittely työmaalla:

Tarkista tavaraa vastaanottaessa, ettei pakkauksessa ole vaurioita. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava heti kuljetusliikkeelle. Tuote on pakattu tehtaalla huolellisesti, eikä sitä vaurioiden välttämiseksi tule purkaa pakkauksesta ennen asennusta. Käsittele paneelia nostettaessa varovasti, jotta siihen ei tule lommoja, naarmuja tai muita vaurioita. Käytä puhtaita käsiä käsittelyn ja asennuksen aikana.

Kytkeä ja käyttöönotto:

Paneeli on helppoa kytkeä puristusliittimellä 35x1,5 mm teräsputkelle. Toiminnan kannalta ei ole merkitystä, kumpi liitäntä valitaan menopuoleksi. Tarkista, etteivät putkenpää tai liittimet ole vaurioituneet tai naarmuuntuneet, sillä se voi aiheuttaa vuodon.

Venttiili tai liitin kytketään teräsputkien tavanomaisen kytkentätavan mukaisesti. Noudata valitun venttiili- tai liitintyyppin asennusohjetta.

Ota huomioon teräsputkien pituussuuntainen laajeneminen pitkiä linjoja asennettaessa. Kompensoi tarvittaessa paisuntamutkillalla tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

Koska paneelissa ei ole ilmausventtiiliä, ilmausmahdollisuus on järjestettävä putkistoon korkeammalla sijaitsevaan kohtaan.

Tee paneelin kytkemisen jälkeen aina painekoe.

**Normaali hoito:**

Arena asennetaan aina vapaasti riippuvaksi ketjulla tai vaijerilla. Sen yläpinta on päällystetty muovipinnoitetulla pahvilla, joten se on helppo puhdistaa harjaamalla pehmeällä harjalla. Alapinta puhdistetaan tarvittaessa kostealla liinalla ja miedolla, liuotinaineettomalla saippualliuoksella.

Muuten paneeli on täysin huoltovapaa.

Tekniset tiedot:

Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset ovat standardin EN 14037-1 mukaiset: *Kattoon asennettavat vesikiertoiset säteilypaneelit, joiden vedenlämpötila on alle 120 °C.*

Paineluokka	PN10
Suurin käyttöpaine:	10 bar
Suurin koepaine:	13 bar

CE-merkitty standardin EN 14037-1 mukaisesti.