

CASA PLAN

Käyttö- ja huolto-ohje

Tuotekuvaus:

Casa Plan on vesikiertoinen kattosäteilijä. Sitä on saatavana useana eri toteutuksena ja kokona. Lue lisää tuotteesta osoitteessa www.stravent.fi. Tämä ohje koskee kaikkia Casa Plan -malleja.

Käsittely työmaalla:

Tarkista tavaraa vastaanottaessa, ettei pakkauksessa ole vaurioita. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava heti kuljetusliikkeelle. Tuote on pakattu tehtaalla huolellisesti, eikä sitä vaurioiden välttämiseksi tule purkaa pakkauksesta ennen asennusta. Käsittele paneelia nostettaessa varovasti, jotta siihen ei tule lommoja, naarmuja tai muita vaurioita. Käytä puhtaita käsineitä käsittelyn ja asennuksen aikana.

Kytkeä ja käyttöönotto:

Paneeli kytketään sileään putkenpäähän, eikä toiminnan kannalta ole merkitystä, kumpi liitäntä valitaan menopuoleksi. Tarkista, etteivät putkenpäät ole vaurioituneet tai naarmuuntuneet, sillä se voi aiheuttaa vuodon.

Venttiili tai liitin kytketään kupariputkien tavanomaisen kytkentätavan mukaisesti. Noudata valitun venttiili- tai liitintyyppin asennusohjetta. Casa Planissa (putkikoko 10x0,8 mm) on puolikovat putket ja Casa Plan Seriessä (putkikoko 12x0,8 mm) kovat putket.

Juottaminen ei ole sallittua, sillä se voi vahingoittaa paneelia.

Koska paneelissa ei ole ilmausventtiiliä, ilmausmahdollisuus on järjestettävä putkistoon korkeammalla sijaitsevaan kohtaan.

Tee paneelin kytkemisen jälkeen aina painekoe, mieluiten ennen mahdollisen alakaton asentamista.

Normaali hoito:

Casa Plan on suunniteltu ensisijaisesti asennettavaksi alakaton kannatinrakenteeseen. Tällöin näkyvissä on vain maalattu sileä levy, joka puhdistetaan tarvittaessa kostealla liinalla ja miedolla, liuotinaineettomalla saippualliuoksella.

Jos paneeli asennetaan vapaasti riippuvaksi, sen yläpinnan voi puhdistaa pehmeällä harjalla. Yläpinnalla ei saa käyttää vettä. Varo vahingoittamasta putkiliitäntöjä tai venttiileitä.

Tekniset tiedot:

Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset ovat standardin EN 14037-1 mukaiset: *Kattoon asennettavat vesikiertoiset säteilypaneelit, joiden vedenlämpötila on alle 120 °C.*

Paineluokka	PN10
Suurin käyttöpaine:	10 bar
Suurin koepaine:	13 bar