

CASA

Käyttö- ja huolto-ohje



Tuotekuvaus:

Casa on vesikiertoinen kattosäteilijä. Sitä on saatavana kolmea leveyttä ja enintään 6 metrin pituisena. Lue lisää tuotteesta osoitteessa www.stravent.fi. Tämä ohje koskee kaikkia Casa-malleja.

Käsittely työmaalla:

Tarkista tavaraa vastaanottaessa, ettei pakkauksessa ole vaurioita. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava heti kuljetusliikkeelle. Tuote on pakattu tehtaalla huolellisesti, eikä sitä vaurioiden välttämiseksi tule purkaa pakkauksesta ennen asennusta. Käsittele paneelia nostettaessa varovasti, jotta siihen ei tule lommoja, naarmuja tai muita vaurioita. Käytä puhtaita käsiä käsittelyn ja asennuksen aikana.

Kytkeä ja käyttöönotto:

Paneeli on helppoa kytkeä puristusliittimellä, joka on joissakin malleissa valmiiksi asennettuna. Toiminnan kannalta ei ole merkitystä, kumpi liitäntä valitaan menopuoleksi. Tarkista, etteivät putkenpäätt tai liittimet ole vaurioituneet tai naarmuuntuneet, sillä se voi aiheuttaa vuodon.

Jos paneeli toimitetaan sileillä putkenpäillä (Ø12x0,8 mm), venttiili tai liitin kytketään kovien kupariputkien tavanomaisen kytkentätavan mukaisesti. Noudata valitun venttiili- tai liitintyyppin asennusohjetta. Suosittelemme puserrus- tai puristusliitintä, jolloin tukiholkkia ei käytetä.

Juottaminen ei ole sallittua, sillä se voi vahingoittaa paneelia. Paneelin ydin on kovetettua polyuretaania (PUR), eikä se saa joutua kosketuksiin avotulen kanssa.

Koska paneelissa ei ole ilmausventtiiliä, ilmausmahdollisuus on järjestettävä putkistoon korkeammalla sijaitsevaan kohtaan.

Ota huomioon kupariputkien pituussuuntainen laajeneminen pitkiä linjoja asennettaessa. Kompensoi tarvittaessa tavanomaiseen tapaan paisuntamutkilla tai diffuusiotiiviillä metalliletkulla.

Tee paneelin kytkemisen jälkeen aina painekoe.

**Normaali hoito:**

Casa voidaan asentaa vapaasti riippuvaksi tai alakattoon upotettuna. Myös sen yläpinta on täysin sileä, joten se on helppo puhdistaa tarvittaessa kostealla liinalla ja miedolla, liuotinaineettomalla saippualliuoksella.

Varo vahingoittamasta putkiliitäntöjä tai venttiileitä.

Muuten paneeli on täysin huoltovapaa.

Tekniset tiedot:

Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset ovat standardin EN 14037-1 mukaiset: *Kattoon asennettavat vesikiertoiset säteilypaneelit, joiden vedenlämpötila on alle 120 °C.*

Paineluokka	PN10
Suurin käyttöpaine:	10 bar
Suurin koepaine:	13 bar

CE-merkitty standardin EN 14037-1 mukaisesti.